



SILOPROOF T

Hidrófugo a base de solvente con efecto perlado

Características	Siloproof T es un producto hidrófugo a base de resinas siloxánicas con bajo peso molecular y por tanto altamente penetrante que hace que posea excepcionales cualidades hidrófugas sin alterar la permeabilidad al vapor de agua. El producto no modifica el tono y el brillo de los colores y se puede aplicar en superficies cara vista y también en superficies alcalinas. El efecto hidrófugo del producto se produce 48 h después de la aplicación. Siloproof T también se puede utilizar para la impermeabilización temporal de superficies planas como terrazas y balcones con pequeños problemas de infiltración; el producto desempeña su función repelente en las fugas y también donde hay pequeñas cavidades o fisuras.
Aspecto	Líquido de baja viscosidad transparente.
Características del producto líquido	Peso específico: $0,81 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$ Residuo seco en masa: $8,3 \pm 1 \%$ Tiempo de fluidez a 23°C (con taza Ford, orificio n°3): $19 \pm 1 \text{ sec.}$
Indicaciones de colocación	Siloproof T se puede aplicar con broche, rodillo y spray. El producto está listo para el uso. Para limpiar las herramientas se puede utilizar SOL R1.
Soporte	El soporte tiene que estar limpio y seco.
Consumo	El consumo depende del poder absorbente del soporte. Normalmente, para soportes porosos, es aprox. 250 ml/mq si se usa en vertical y 500 ml/mq si se usa en horizontal.
Indicaciones para la aplicación	Temperatura límite de aplicación para ambiente y soporte: MÍN 10°C - MÁX 45°C. Aplicar el producto húmedo sobre húmedo hasta la saturación del soporte. Cuando se aplica el producto en ambientes cerrados es conveniente utilizar equipos respiratorios apropiados.
Colores disponibles	Trasparente
Envase	1 – 4 – 10 – 20 Lt
Temperatura de conservación	MIN -5°C – MAX 40°C
Estabilidad en los envases originales	24 meses
Normas de seguridad	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.